

CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO
CATÁLOGO DE PREZOS DE REHABILITACIÓN 2009

<i>Código</i>	<i>Nat</i>	<i>Ud</i>	<i>Resumen</i>	<i>Prezo por partida</i>
D	Capítulo	DESCOMPOSTOS		
C 001	Capítulo	AUXILIARES		
E0050000	Partida	m3	CAL APAGADO EN PASTA Pasta de cal vivo apagado, amasada manualmente.	94,10
E0050005	Partida	m3	MASA CAL GRAXO 1:2 Masa de cal graxo de dosaxe 1:2, de 240 kg de cal graxo en pasta e area de río, confeccionada con formigoneira.	127,79
E0050010	Partida	m3	MASA CAL GRAXO 1:3 Masa de cal graxo de dosaxe 1:3, de 216 kg de cal graxo en pasta e area de río, confeccionada con formigoneira.	110,82
E0050015	Partida	m3	MASA CAL GRAXO 1:4 Masa de cal graxo de dosaxe 1:4, de 160 kg de cal graxo en pasta e area de río, confeccionada con formigoneira.	99,71
E0050016	Partida	m3	MASA CAL GRAXO 1:5 Masa de cal graxo de dosaxe 1:5, de 125 kg de cal graxo en pasta e area de río, confeccionada con formigoneira.	95,22
E0050020	Partida	m3	MASA CAL GRAXO 1:6 Masa de cal graxo de dosaxe 1:6, de 108 kg de cal graxo en pasta e area de río, confeccionada con formigoneira.	87,81
E0050025	Partida	m3	MASA AREA MIGA 1:6 Masa de cemento CEM II/A-P 32,5 R e area miga (dosaxe 1:6) M 5, cunha resistencia a compresión de 5 N/mm ² , confeccionada con formigoneira.	76,44
E0050026	Partida	m3	MASA AREA MIGA 1:4 Masa de cemento CEM II/A-P 32,5 R e area miga (dosaxe 1:4) M 10, cunha resistencia a compresión de 10 N/mm ² , confeccionada con formigoneira.	85,86
E0050030	Partida	m3	MASA CAL HIDRÁULICO 1:1 Masa de cal hidráulico de dosaxe 1:1, de 540 kg de cal e area de río.	130,06
E0050031	Partida	m3	MASA CAL HIDRÁULICO 1:2 Masa de cal hidráulico de dosaxe 1:2, de 420 kg de cal e area de río.	123,82
E0050035	Partida	m3	MASA CAL HIDRÁULICO 1:3 Masa de cal hidráulico de dosaxe 1:3, de 240 kg de cal e area de río.	116,82
E0050040	Partida	m3	MASA CAL HIDRÁULICO 1:4 Masa de cal hidráulico de dosaxe 1:4, de 190 kg de cal e area de río.	109,80
E0050045	Partida	m3	MASA CAL HIDRÁULICO 1:5 Masa de cal hidráulico de dosaxe 1:5, de 160 kg de cal e area de río.	99,26
E0050050	Partida	m3	PASTA XESO BRANCO Pasta de xeso branco, amasado manualmente, i/medios auxiliares.	102,90
E0050055	Partida	m3	PASTA DE XESO NEGRO Pasta de xeso negro, amasado manualmente, i/medios auxiliares.	101,89
E0050060	Partida	m3	PASTA DE XESO NEGRO E ARLITA Pasta de xeso negro Y-12, amasado con perlita expandida B-10, amasado a man, i/medios auxiliares.	137,80
E0050061	Partida	m3	PASTA DE XESO PROXECTADO Pasta de xeso negro, amasado manualmente, para proxectar, i/medios auxiliares.	126,72

CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO
CATÁLOGO DE PREZOS DE REHABILITACIÓN 2009

Código	Nat	Ud	Resumen	Prezo por partida
E0050065	Partida	m3	PASTA CEMENTO BRANCO Pasta de cemento branco BL-V 22,5, amasado manualmente, i/medios auxiliares.	330,70
E0050066	Partida	m3	PASTA DE ESCAIOLA Escaiola en pasta, amasada manualmente, i/medios auxiliares.	103,65
E0050067	Partida	m2	ENFOSC. MAESTR. FRATAS. 1:4 Recebo maestreado e fratasado con morteiro de xeso negro ou cemento e area de río 1:4 (M 80) en paramentos verticais e horizontais de 20 mm. de espesura, i/regleado, sacado de arestas e cantos con mestras cada 3 m. e estadas, medido deducindo ocos. Pasta de cal apagado sobre recibos de cemento ou bastardos de cemento e cal, preparando o muro para pintura ao silicato. Recebo a base de pasta de cal apagado sobre recibos de cemento ou bastardos de cemento e cal, preparando o muro para pintura ao silicato.	15,58
E0050068	Partida	m3	MASA PERLITA CON ESCAIOLA Morteiro alixeirado de escaiola e perlita expandida B-10, amasado manualmente, i/medios auxiliares.	145,64
E0050069	Partida	m3	MASA ALIXER. ARLITA 1:6 Morteiro alixeirado de cemento CEM II/A-P 32,5 R e árido lixeiro tipo Arlita F-3, (dosaxe 1:6) M 5, cunha resistencia a compresión de 5 N/mm2, confeccionado con formigoneira de 250 l.	164,93
E0050070	Partida	m3	COADA CEMENTO BRANCO Coada de cemento branco BL-V 22,5, amasado manualmente, s/RC-03.	154,15
E0050071	Partida	m3	COADA DE CEMENTO 1:2 Coada de cemento CEM II/B-P 32,5 N, de dosaxe 1:2, amasada manualmente, s/RC-03.	72,89
E0050075	Partida	m3	MASA CEMENTO 1:2 Masa de cemento CEM II/A-P 32,5 R e area de río, de dosaxe 1:2, confeccionada con formigoneira de 250 l.	113,88
E0050080	Partida	m3	MASA CEMENTO 1:4 Masa de cemento CEM II/A-P 32,5 R e area de río M 10, de dosaxe 1:4, confeccionada con formigoneira de 250 l.	87,29
E0050081	Partida	m3	MASA CEMENTO 1:6 Masa de cemento CEM II/A-P 32,5 R e area de río M 5, de dosaxe 1:6, confeccionada con formigoneira de 250 l.	81,39
E0050082	Partida	m3	MASA CEMENTO 1:8 Masa de cemento CEM II/A-P 32,5 R e area de río M 2,5, de dosaxe 1:8, confeccionada con formigoneira de 250 l.	75,64
E0050085	Partida	m3	FORM. EN MASA H-200; 20 mm. Formigón en masa de resistencia H-200, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, area de río e árido de tamaño máximo 20 mm., confeccionado con formigoneira, para vibrar e de consistencia plástica.	116,64
E0050090	Partida	m3	FORM. EN MASA H-200; 40 mm. Formigón en masa de resistencia H-200, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, area de río e árido de tamaño máximo 40 mm., confeccionado con formigoneira, para vibrar e de consistencia plástica.	118,19
E0050095	Partida	m3	FORM. EN MASA H-250; 20 mm. Formigón en masa de resistencia H-250, con cemento CEM II/B-P 32,5 N, area de río e árido rodado de Tmáx. 20 mm., confeccionado con formigoneira, para vibrar e de consistencia plástica.	92,97

CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO
CATÁLOGO DE PREZOS DE REHABILITACIÓN 2009

Código	Nat	Ud	Resumen	Prezo por partida
E0050100	Partida	m3	FORM. EN MASA H-250; 40 mm. Formigón en masa de resistencia H-250, con cemento CEM II/B-P 32,5 N, area de río e árido rodado de Tmáx. 40 mm., confeccionado con formigoneira, para vibrar e de consistencia plástica.	94,41
E0050105	Partida	kg	ACEIRO CORRUGADO B-500-S ELABORADO Aceiro corrugado B-500-S en armaduras de elementos de alicerces, elaborado en taller ou na obra, mesmo colocación, separadores e pequeno material, segundo normativa vixente; medido segundo o seu peso nominal.	1,12
E0050110	Partida	m2	ENCOFRADO E DESENCOFRADO ELEM. ALICERC. Encofraxe con madeira de piñeiro do país ou similar en elementos de alicerces, mesmo posterior desencofraxe, con entaboados, tirantes e cangos, e p.p. de pequeno material; medido segundo superficie útil do elemento.	17,91
E0050115	Partida	h.	EQ. COMPRESOR 2000 L/MIN. 1 MART Equipamento compresor, formado por compresor de 2.000 l aire/minuto, cun martelo.	25,08
E0050120	Partida	h.	MARTELO ELECT. "HILTI" Martelo eléctrico, 800 l aire/minuto, cun martelo.	17,16
E0050125	Partida	m2	ESTADA HOMOLOGADA E LONA Aluguer de estadas homologadas metálicas tubulares de aceiro que cumpran as normas de seguranza, con montaxe e desmontaxe, lonas exteriores de seguranza e ornato, quitamedos de seguridade, rodapé perimetral, escadas de acceso tipo barco, plataformas e marquesiñas cando sexa necesario de forma que se garanta o paso con seguranza dos peóns pola vía pública, para alturas menores de 8 m. Mesmo instalación ao exterior do cartel identificativo da obra. Coidarase moi especialmente o aspecto á vía pública das obras. Mesmo p.p. de ancoraxes a fachadas, colocación de mallas protectoras, medios auxiliares e traballos previos de limpeza para apoios. Segundo normativa CE y R.D. 2177/2004.	16,76
E0050130	Partida	d.	ALUGUER DE LONA TELLADO Aluguer de lona de protección contra a chuvia para colocar provisoriamente sobre a cuberta durante a execución dos traballos, de superficie non superior a 50 m2, ancorada e asegurada de modo que permita a evacuación de aire en caso de succión por vento. Mesmo medidas de seguranza e medios auxiliares para a súa manipulación.	40,50
E0050134	Partida	ud	CONTEDOR PECHADO 5 m3. Aluguer de contedor pechado de 5 m3 de capacidade nominal e evacuación de entullo no mesmo, mesmo transporte á obra e ao vertedoiro, así como descarga neste e parte proporcional de medios auxiliares de sinalización.	57,68
E0050135	Partida	ud	CONTEDOR PECHADO 7 m3. Aluguer de contedor pechado de 7 m3 de capacidade nominal e evacuación de entullo no mesmo, mesmo transporte á obra e ao vertedoiro, así como descarga neste e parte proporcional de medios auxiliares de sinalización.	82,40
E0050140	Partida	m3	CARGA / EVAC / TRANS. ENTULLO Carga de entullos e evacuación a unha distancia máxima de 20 m., por medios manuais, sobre camión pequeno, contedor ou tubo de evacuación, i/transporte de entullos ao vertedoiro, en camións basculantes de até 15 m3 de capacidade, considerando ida e volta, mesmo canon de vertedoiro e p.p. de medios auxiliares.	53,09
E0050145	Partida	d.	CONTROL DE ARQUEÓLOGO Xornada de control de arqueólogo en obra. Incluindo proxecto de control e informe final, e catalogación de pezas, se apareceren, e depósito destas no lugar que considere apropiado a D.X. de Patrimonio.	275,52

CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO
CATÁLOGO DE PREZOS DE REHABILITACIÓN 2009

Código	Nat	Ud	Resumen	Prezo por partida
E0050150	Partida	ml	ALUGUER DE BAIXANTE DE ENTULLO DE PLÁSTICO Aluguer de baixante de entullo de plástico, mesmo p.p. de bocas de vertido, arandelas de ancoraxe e puntais de acodalamento, montaxe e desmontaxe.	30,63
E0050155	Partida	m3	FORMIGÓN DE LIMPEZA H-200/P/40 VERTIDO GRÚA Formigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2 de resistencia característica, con tamaño máximo do árido de 40 mm. elaborado en obra para limpeza e nivelado de fondos de cimentacións, mesmo vertedura con pluma-grúa, vibrado e colocación. A espesura mínimo será de 10 cm., segundo CTE/DB-SE-C Seguridade estrutural Cimentos y EHE.	134,72
E0050160	Partida	m3	MASA LIXEIRA PERLITA B-10 M 5 Masa lixeira de cemento CEM II/A-P 32,5 R e Perlita expandida B-10, (dosaxe 1:6) M 5 cunha resistencia a compresión de 5 N/mm2, confeccionado con formigoneira de 250 l., para illamentos e recrecidos.	132,38
E0050165	Partida	m3	ENCACHADO PEDRA 40/80 mm. Encachado de pedra calcaria 40/80 mm. en sub-base de soleira, i/extendido e compactado con pisón.	51,08
E0050170	Partida	m3	FORMIGÓN H-200/20 FEITO EN OBRA Formigón en masa de resistencia H-200, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, area de río e árido tamaño máximo 20 mm. confeccionado en obra, para vibrar e consistencia plástica.	116,64
E0050175	Partida	m3	FORMIGÓN H-200/40 FEITO EN OBRA Formigón en masa de resistencia H-200, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, area de río e árido rodado tamaño máximo 40 mm. confeccionado con formigoneira de 250 l., para vibrar e consistencia plástica.	118,19
E0050180	Partida	m3	FORMIGÓN HM-25/P/40/ I CENTRAL Formigón en masa de resistencia 25/P/40/ I Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, area de río e árido rodado tamaño máximo 40 mm., de central para vibrar e consistencia plástica, posto en obra, con p.p. de minguas e cargas incompletas.	97,18
E0050185	Partida	m3	FORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa CENTRAL Formigón para armar de resistencia 25/P/20/ IIa Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R area de río e árido rodado tamaño máximo 20 mm., de central para vibrar e consistencia plástica, posto en obra, con p.p. de minguas e cargas incompletas.	99,06
E0050190	Partida	m3	FORMIGÓN HM-20/P/20/ I CENTRAL Formigón en masa de resistencia 20/P/20/ I Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, area de río e árido rodado tamaño máximo 20 mm., de central para vibrar e consistencia plástica, posto en obra, con p.p. de minguas e cargas incompletas.	96,13